

MAXIMA VSA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Полностью синтетическое моторное масло, созданное для применения в высокотехнологичных легковых автомобилях нового поколения. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW, Audi, Skoda и Seat. Благодаря применению технологии Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, серы, фосфора) продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров и минимизирует токсичность выхлопных газов.

Применение

Рекомендуется использовать в бензиновых и дизельных двигателях нового поколения. Используется в двигателях, для которых требуются масла VW с одобрением VW 504.00/507.00. Рекомендуется для любых дорожных условий.

Преимущества

- Благодаря технологии Low SAPS снижает попадание твердых частиц в сажевый фильтр и уменьшает износ каталитического нейтрализатора в бензиновых двигателях.
- Снижает расход масла на угар за счет низкой испаряемости.
- Обеспечивает максимальную защиту двигателя.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа.
- Способствует стабильной производительности при работе двигателя.

Спецификации и одобрения

API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, Porsche C30

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	66,7
Вязкость при 100 °C, мм²/с		11,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.